



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย สายจากคุ้มสวรรค์น้อย ม.๖ บ้านตะคร้อ - ม.๗ บ้านหัวช้างต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ถมดินคันทางปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๒,๑๒๗.๕๒ ลบ.ม. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ทาง จำนวน ๒๐๙ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปและรายละเอียดของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๓ เมตร ปริมาณดิน ๔๔.๘๘๖ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.

จุดที่ ๒ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๘ เมตร ปริมาณดิน ๔๕.๔๐๕ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.

จุดที่ ๓ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑๕ เมตร ปริมาณดิน ๕๓.๒๕๓ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๒ ลบ.ม.

จุดที่ ๔ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๙.๗๑๖ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓ ลบ.ม.

จุดที่ ๕ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๑ เมตร ปริมาณดิน ๕๖.๔๔๙ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๒ ลบ.ม.

จุดที่ ๖ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๕๗ เมตร ปริมาณดิน ๒๒.๑๓๕ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๖.๙ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๘ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๒๖ เมตร ปริมาณดิน ๗๒.๕๓๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๘.๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๙ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๘.๘๐ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๘๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๐ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๙๘ เมตร ปริมาณดิน ๗๘.๔๐๖ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๖.๓ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๑ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๔๓๔ เมตร ปริมาณดิน ๗๔๐.๒๓ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๘๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๒ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๔๗ เมตร ปริมาณดิน ๒๔.๘๗๒ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๖.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๓ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๑๙ เมตร ปริมาณดิน ๒.๒๙๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒.๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๔ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๓๔ เมตร ปริมาณดิน ๒.๒๙๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒.๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๕ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๒๔ เมตร ปริมาณดิน ๒.๘๓๙ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑.๘๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๖ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๑.๔๒๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๐.๕๐ ลบ.ม.

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑. แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น .

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น .

๕.๓ แบบจำนวน ๑๔ แผ่น .

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางบัวผัน มั่นยืน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายกฤตภาส มีโชค กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายรัชชาติ ปานาดี กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายดำรงฤทธิ์ เลาะพะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากเหตุอุทกภัย สายจากคุ้มสวรรค์น้อย ม.๖ บ้านตะคร้อ	
- ม.๗ บ้านหัวช้างต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ถมดินคันทางปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๒,๑๒๗.๕๒ ลบ.ม. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ทาง จำนวน ๒๐๙ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปและรายละเอียดของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	
จุดที่ ๑ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๓ เมตร ปริมาณดิน ๔๔.๘๘๖ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.	
จุดที่ ๒ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๘ เมตร ปริมาณดิน ๔๕.๔๐๕ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.	
จุดที่ ๓ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑๕ เมตร ปริมาณดิน ๕๓.๒๕๓ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๒ ลบ.ม.	
จุดที่ ๔ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๙.๗๑๖ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓ ลบ.ม.	
จุดที่ ๕ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๑ เมตร ปริมาณดิน ๕๖.๔๔๙ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๒ ลบ.ม.	
จุดที่ ๖ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๕๗ เมตร ปริมาณดิน ๒๒.๑๓๕ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๕ ลบ.ม.	
จุดที่ ๗ - ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓๐ ลบ.ม.	
จุดที่ ๘ - ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒๗ ลบ.ม.	
จุดที่ ๙ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐๘ เมตร ปริมาณดิน ๑๓๐.๗๒๓ ลบ.ม	
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๕ ลบ.ม.	

จุดที่ ๒๐ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๙๘ เมตร ปริมาณดิน ๗๘.๔๐๖ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๖.๓ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๑ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๔๓๔ เมตร ปริมาณดิน ๗๔๐.๒๓ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔.๘๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๒ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๔๗ เมตร ปริมาณดิน ๒๔.๘๗๒ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๖.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๓ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๑๙ เมตร ปริมาณดิน ๒.๒๙๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒.๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๔ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๓๔ เมตร ปริมาณดิน ๒.๒๙๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒.๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๕ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๒๔ เมตร ปริมาณดิน ๒.๘๓๙ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑.๘๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒๖ - งานถมดินผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๑.๔๒๕ ลบ.ม

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๐.๕๐ ลบ.ม.

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑. แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบจำนวน ๑๔ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางบัวพัน มั่นยืน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายกฤตภาส มีโชค กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓. นายรักษาดิ ปานาดี กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง